

# Solesprühanlage

FSSA 550

für HOLDER X30



## Funktionen / Vorteile

- modulares Tanksystem - optional erweiterbar je nach zul. Zuladung des Fahrzeuges
- Schwallwände sind generell enthalten
- Tank aus robusten PE in RAL 2011 (UV-beständig und schlagfest)
- flache Bauweise mit optimaler Auslastung
- Sprühbalken Hochklappbar
- serienmäßige Befüllung durch C-Anschluss
- alle Aggregate auf separatem Trägerblech und in einem Gehäuse geschützt untergebracht
- Schlauchhaspel mit 18 m Schlauch und Sprühlanze
- Nutzung im Sommerbetrieb möglich
- Optional:
  - erweiterbar um 2,0 m links / rechts durch Weitwurfdüsen für Bushaltestellen / Abbiegespuren
  - Beleuchtungseinheit mit Wiederholbeleuchtung
  - Arbeit- und Rückfahrcheinwerfer
  - Blitz- und Rundumkennleuchten

## Technische Daten

- Gewicht: ca. 260 kg
- Tankvolumen 550 l
- Soleleistung 125 l / 20 bar (je nach Ausstattung)
- Arbeitsbreite: 1,5 m (erweiterbar um 1,0 m links / rechts mittels Randdüsen)
- L x B x H: 1650 x 950 x 950 mm
- Ölbedarf: 25 l/min
- Farbe: Kommunalorange RAL 2011