

HOLDER
S-REIHE



S 100



S 115



S 130

	1- / 2-Mann-Kabine		
MOTOR	Deutz TCD 3.6 4 Zylinder Common Rail Turbodiesel		
Leistung	74,4 kW (101 PS)	85 kW (115 PS)	95 kW (129 PS)
Max. Drehmoment	410 Nm bei 1600 U/min		
Hubraum	3621 cm ³		
Abgasnorm	Stage 5		
Kraftstofftank	82 l		
ANTRIEB	Stufenloser DUAL DRIVE Fahrtrieb (Kombination aus hydrostatischem und mechanischem Antrieb) mit permanentem Allradantrieb und elektronischer Grenzlastregelung		
Geschwindigkeit	0 – 40 km/h		
Differenzialsperre	Vorn und hinten mechanisch mit 100% Sperrwirkung		
Betriebsbremse	Hydraulisch betätigte nasse Scheibenbremse, wirkt als Allradbremse auf alle vier Räder		
Feststellbremse	Elektrische Feststellbremse wirkt auf beide Achsen		
ZAPFWELLE	Lastschaltbare, mechanische Zapfwelle		
Drehzahl	Vorn: Umschaltbar 540/750 U/min oder 1000/750 U/min		
HYDRAULIK			
Zahnradpumpe Volumenstrom	36,5 l/min bei 180 bar, davon für Anbaugeräte abnehmbar 0 – 25 l/min aus Kabine regelbar, Vor- und Rücklauf vorn		
Tandempumpe Volumenstrom	43,5 l/min bei 180 bar, davon für Anbaugeräte abnehmbar 0 – 40 l/min aus Kabine regelbar, Vor- und Rücklauf vorn und hinten		
Verstellpumpe Volumenstrom	0 – 120 l/min bei 280 bar aus Kabine regelbar, davon für Anbaugeräte abnehmbar 0 – 120 l/min aus Kabine regelbar, Vor- und Rücklauf vorn und hinten		
Hydraulische Steuergeräte	Bis zu 5 doppelwirkende elektrohydraulische Steuergeräte mit Schwimmstellung, proportional bedienbar, je 2 Steuergeräte simultan bedienbar, alle Steuergeräte mit einstellbarer Durchflussmenge		
Hydraulische Steckkupplungen	Vorn bis zu 4 Paar Steckkupplungen / hinten bis zu 3 Paar Steckkupplungen		
Hydrauliköltank	34 l		
Frontkraftheber	KAT II doppelwirkend mit Schwimmstellung und Schwingungstilgung, optional elektrohydraulische Geräteentlastung, hydraulische Seiten- und Neigungsverstellung		
Hubkraft	2700 kg		
Heckkraftheber	KAT II doppelwirkend		
ELEKTRIK			
Lichtmaschine	14 V / 95 A		
Batterie	12 V / 110 Ah		
Elektrische Steckdosen	13-polige Steckdose vorn und hinten, 21-polige Übergabesteckdose für Anbaugeräte an Kabinenrückwand		
GEWICHTE	Einschließlich Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung		
Leergewicht	3100 – 3450 kg		
Zulässiges Gesamtgewicht	5500 kg / optional: 6000 kg		
Zulässige Achslast	Vorn 3200 kg / hinten 3200 kg		
Anhängelast	Ungebremst 2500 kg / auflaufgebremst 4500 kg		
ABMESSUNGEN	Je nach Bereifung		
Radstand	1827 mm		
Gesamtlänge inkl. Frontkraftheber	3920 mm		
Gesamthöhe	2233 – 2295 mm		
Gesamtaußenbreite	1360 – 1580 mm		
Wendekreisradius innen	1974 mm		
Wendekreisradius außen	3045 mm		
Pritschenmaße innen	1530 x 1200 x 300 mm		