

**HOLDER
X-REIHE**



X 45i

	1-Mann-Kabine
MOTOR	Kubota 4-Zylinder Benzin
Leistung	32,6 kW (44 PS)
Hubraum	1605 cm ³
Nenn Drehzahl	2600 U/min
Kühlung	Wasserkühlung
Kraftstofftank	42 l
ANTRIEB	Hydrostatischer Fahrtrieb, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, vier gleich große Räder
Geschwindigkeit	0 – 27 km/h
Betriebsbremse	Hydraulische Betriebsbremse an der Vorderachse, wirkt über den hydrostatischen Fahrtrieb auf alle vier Räder, mechanische Feststellbremse an der Vorderachse durch zwei Trommelbremsen
HYDRAULIK	1. Kreis 55 l/min bei 2600 U/min, 2. Kreis 30 l/min bei 2600 U/min, 3. Kreis 5 l/min bei 2600 U/min
Hydrauliköltank	19 l
Hubkraft	Vorn 750 kg
GEWICHTE	Einschließlich Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung
Leergewicht	1280 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2300 kg
Zulässige Achslast	Vorn 1190 kg / hinten 1190 kg
Stützlast an der Anhängerkupplung	75 kg
Anhängelast	Gebremst 900 kg
Maximale Nutzlast	1020 kg
ABMESSUNGEN	Bereifung 20 x 10,00-10
Radstand	1360 mm
Gesamtlänge	2870 – 2905 mm
Gesamthöhe	1960 mm
Gesamtaußenbreite	1094 mm (ohne Außenspiegel)
Wendekreis	2150 mm
KEHRSAUGEINHEIT	
Behälter brutto / netto	1 m ³ / 0,7 m ³
Frischwassertank	150 l
Max. Kehrbreite	2050 mm