



## ISAL 6000 / MCM 600

Mit der Saugkehrmaschine MCM 600 verfügen Kommunen und Industrie über ein System für alle Kehr Anforderungen – insbesondere, wenn hohe Kehrleistungen ohne Staubaufwirbelungen gefordert sind.

### 1 Synchronisierte Allradlenkung

- Hohe Kehrgenauigkeit auch beim Abbiegen und Wenden dank bester Manövrierbarkeit.

### 2 Ergonomische und komfortable Kabine

- Vollständige Kontrolle in allen Arbeitsphasen und exzellente Fahrbedingungen.
- Mit 3 zugelassenen Sitzen ohne Mittelunnel für einen einfachen Einstieg.

### 3 Patentiertes Hydrauliksystem

- Zur automatischen Regulierung des Bodendrucks der zentralen Bürste.
- Sorgt auf allen Untergründen für eine konstante Last des Besens auf den Boden.

### 4 Einfachste Bedienbarkeit aller Fahr- und Arbeitsfunktionen

- Komfortables Bedienfeld mit Farbdisplay und Funktionstasten neben dem Lenkrad.
- Intuitive Grafiken und bedienerfreundliche Steuerung für kurze Einarbungsphasen.

## ISAL 6000 / MCM 600

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.999-052.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784650817	
<b>Antriebsart</b>	Diesel	
<b>Antrieb - Leistung</b>	<b>kW / PS</b>	115 / 156
<b>Dieselpartikelfilter</b>	ja	
<b>Abgasnorm</b>	Euro 6	
<b>Fahrgeschwindigkeit (max.)</b>	<b>km/h</b>	40
<b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>	<b>km/h</b>	20
<b>Steigfähigkeit</b>	<b>%</b>	25
<b>Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	3600
<b>Kehrgutbehälter</b>	<b>l</b>	6000
<b>Frischwassertank</b>	<b>l</b>	500
<b>Entleerhöhe</b>	<b>mm</b>	1340
<b>Wenderadius</b>	<b>mm</b>	5100
<b>Leergewicht</b>	<b>kg</b>	8300
<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	<b>kg</b>	13000
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	5400 × 2050 × 2920

### Ausstattung

<b>Kehrgutbehälter</b>	<b>l</b>	6000
<b>Wasserbehälter</b>	<b>l</b>	500