



# HOLDER

Kärcher Group

## DAS KOMPLETTPROGRAMM GEGEN EIS UND SCHNEE

HOLDER SYSTEMLÖSUNGEN



**Max Holder GmbH**  
Mahdenstraße 8 | 72768 Reutlingen  
Telefon: +49 7121 930729-0 | Telefax: +49 7121 930729-213  
info@max-holder.com | [www.max-holder.com](http://www.max-holder.com)

## HOLDER SYSTEMLÖSUNGEN ZUM RÄUMEN UND STREUEN AM FLUGHAFEN



### TRANSPORTERKLASSE

### KNICKLENKER

TYP	MUVO	C-REIHE	S-REIHE
<b>MOTOR</b>	VM R754 EU6, 3,0 l Turbodiesel	Kubota 4-Zylinder-4-Takt-Diesel Kubota 4-Zylinder-4-Takt-Turbodiesel	Deutz TCD 3.6 4 Zylinder Common Rail Turbodiesel
<b>Leistung</b>	80 kW (109 PS)	42 kW (57 PS) 48 kW (65 PS)	74 kW (101 PS) 85 kW (115 PS) 95 kW (129 PS)
<b>GEWICHTE</b>	Einschließlich Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung		
<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	5500 kg	3500 – 4000 kg	5500 kg, optional: 6000 kg
<b>Zulässige Achslast</b>	Vorn / hinten: 2800 kg	Vorn / hinten: 2300 kg	Vorn / hinten: 3200 kg
<b>ANTRIEB</b>	Stufenloser hydrostatischer Allradantrieb mit Differentialsperre und Untersetzungsgetriebe	Hydrostatischer Fahrtrieb, digital-elektronisch gesteuert, stufenlose Fahrgeschwindigkeitsregulierung, gefederte Vorder- und Hinterachse	Stufenloser DUAL DRIVE Fahrtrieb (Kombination aus hydrostatischem und mechanischem Antrieb) mit permanentem Allradantrieb und elektronischer Grenzlastregelung
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	60 km/h	40 km/h	40 km/h
<b>ABMESSUNGEN</b>	Je nach Bereifung		
<b>Gesamtlänge</b>	5140 mm (inkl. Reinigungsaufbau)	2928 – 3770 mm	3920 mm
<b>Gesamthöhe</b>	2060 mm	2010 – 2260 mm	2233 – 2295 mm
<b>Gesamtaußenbreite</b>	1320 mm	1170 – 1530 mm	1360 – 1580 mm



### ANBAUGERÄTE FÜR MUVO UND KNICKLENKER

- Schneeräumschild
- Varioschild
- Schneekkehrbürste
- Schneefräse
- Flachsilostrauer
- Einkammerstrauer
- Soleanlage
- Enteiser



### 3-STUFEN RÄUMUNG (SCHWARZRÄUMUNG)

- Front:
  - Fiedler Front Kehrwalze FKM 1500
  - Fiedler Variopflug VS 240/74
  - Fiedler Federklappenräumschild FKP 1910
  - Kahlbacher Schneeräumschild SL2 DASP
  - Kahlbacher Schneefräse KFS 750/1600; KFS 850/1600
- Aufbauraum
  - Dammann Sprüher KS2003
  - Solesprühanlage Fiedler FSSA 1800/2000
  - Pritsche
- Heckanbau
  - Sprühbalken
  - Fiedler Kehrwalze FKM 1500