

**HOLDER  
X-REIHE**



X 45i

	1-Mann-Kabine
<b>MOTOR</b>	Kubota 4-Zylinder Benzin
<b>Leistung</b>	32,6 kW (44 PS)
<b>Hubraum</b>	1605 cm <sup>3</sup>
<b>Nenn Drehzahl</b>	2600 U/min
<b>Kühlung</b>	Wasserkühlung
<b>Kraftstofftank</b>	42 l
<b>ANTRIEB</b>	Hydrostatischer Fahrtrieb, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, vier gleich große Räder
<b>Geschwindigkeit</b>	0 – 27 km/h
<b>Betriebsbremse</b>	Hydraulische Betriebsbremse an der Vorderachse, wirkt über den hydrostatischen Fahrtrieb auf alle vier Räder, mechanische Feststellbremse an der Vorderachse durch zwei Trommelbremsen
<b>HYDRAULIK</b>	1. Kreis 55 l/min bei 2600 U/min, 2. Kreis 30 l/min bei 2600 U/min, 3. Kreis 5 l/min bei 2600 U/min
<b>Hydrauliköltank</b>	19 l
<b>Hubkraft</b>	Vorn 750 kg
<b>GEWICHTE</b>	Einschließlich Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung
<b>Leergewicht</b>	1280 kg
<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	2300 kg
<b>Zulässige Achslast</b>	Vorn 1190 kg / hinten 1190 kg
<b>Stützlast an der Anhängerkupplung</b>	75 kg
<b>Anhängelast</b>	Gebremst 900 kg
<b>Maximale Nutzlast</b>	1020 kg
<b>ABMESSUNGEN</b>	Bereifung 20 x 10,00-10
<b>Radstand</b>	1360 mm
<b>Gesamtlänge</b>	2870 – 2905 mm
<b>Gesamthöhe</b>	1960 mm
<b>Gesamtaußenbreite</b>	1094 mm (ohne Außenspiegel)
<b>Wendekreis</b>	2150 mm
<b>KEHRSAUGEINHEIT</b>	
<b>Behälter brutto / netto</b>	1 m <sup>3</sup> / 0,7 m <sup>3</sup>
<b>Frischwassertank</b>	150 l
<b>Max. Kehrbreite</b>	2050 mm